

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373

E-mail：anvictor@ms45.hinet.net

網站：www.twanfong.com

水性非矽消泡劑 D-800

規格：

外觀	：黃色糊狀液體
固成份	：100%
pH 值(1%)	：6.5±1.0
水份	：≤0.5%
比重(30°C)	：0.9±0.01
水溶性	：水中乳化分散
離子性	：非離子

特性：

D-800 是一支界面活性劑與礦物油的混合物，屬於非矽利康型的高效率液體水性消泡劑。具有以下特性：

- 1.適於 Latex(含造紙、接著劑等)、油漆、印刷、染整、皮革等行業。**
- 2.D-800 有 silicone 型水性消泡劑之強消泡力，但沒有油斑、魚眼等污染缺點。**

應用：

- 1.油漆：添加量 0.2~0.3%，**先將半數的 D-800 直接(或加以稀釋)投入研磨機中，以抑制泡沫產生，然後將剩餘半數的 D-800 投入最後成品攪拌。
- 2.Latex 乳液：0.3~0.5% D-800 對 Latex 固成份重量比直接投入。**
- 3.其他一般行業使用量 0.1~0.5%，**視使用情況及使用對象而調整。在使用前，先以 3~4 倍水稀釋後再投入，效果較好。

注意：

D-800 係由多種不同比重物的混合成品，靜置一段時間約 3~6 個月，如上層有輕微分離，屬正常現象，使用前請稍微搖勻，效果不變。

包裝：

25kg/桶、180kg/桶。

儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。**可保存兩年。**

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。