安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373 E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站:www.twanfong.com

水性消泡劑 CHE-COAT-DF 6681

規格:

外觀 : 黃褐色不透明液體

有效成份 : 約 100% 黏度 : 500~1500 cP 密度(20℃) : 0.9g/cm³

pH 值(2%溶液) : 大約 7.5(2%在去離子水中時)

水中分散性 : 可乳化

特性:

1. 基於礦物碳氫化合物和非離子界面活性劑混合物的液體消泡劑,不含 APEO。

- 2. 可在塗料生產、填充和施工過程中控制泡沫和脫氣。
- 3. 可在水中形成穩定的乳液,並含有疏水性二氧化矽。
- 4. 在廣泛的 pH 值和溫度下均具有強效且持久的功效。

應用:

主要應用於工業塗料和木器塗料、印刷油墨、黏合劑、清潔劑、金屬加工液和潤滑劑。

添加量:

金屬加工液或潤滑劑: 濃縮液 濃縮液 農藥 表面清潔劑 合成和天然乳膠:配方及應用 紙張塗料 印墨 接著劑 色料 透明木器塗料 農縮塗料 裝飾塗料

儲存:

保持容器密封,儲存於陰涼乾燥處,溫度 5-35℃之間,不怕霜凍。未開封的保存期限自生產後至少為 15 個月。**可能會出現分層,使用前請攪拌**。

注意:此為一指導性資料,並不具有約束力,我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試,不要把它當做一種直接的替代品,如此才能確保產品適合於指定的應用。