

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站: www.twanfong.com

水性消泡劑 CHE-COAT-DF 6684

規格：

外觀	：白色乳液
有效成份	：約 59%
黏度	：約 1500 cP
比重(20℃)	：0.92~0.96 g/ml
水溶性	：低分散性

特性：

1. 由碳氫礦物油、二氧化矽與非離子界面活性劑組成的水性消泡劑。
2. 可用於低至高 PVC 塗料和亮光漆。低濃度即可有效控制泡沫，且適用範圍廣的溫度和 pH 值。

添加量：

可直接使用，它可在生產過程中的任何時間添加，但大多數情況下，它會在顏料研磨和調漆階段分開添加。通常的添加量在 0.1%~0.5% 之間，取決於泡沫問題的嚴重程度，並由初步測試確定。

儲存：

保持容器密封，儲存於陰涼乾燥處，溫度 5-30℃ 之間，不怕霜凍。未開封的保存期限自生產後至少為 12 個月。可能會出現分層，使用前請攪拌。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。