

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155(代表) FAX: 886-4-23507373
E-mail: anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

改性酚醛胺環氧固化劑 EPH-9510

規格：

外觀	: ≤ 15
理論不揮發份	: $75 \pm 2\%$
黏度 (25°C)	: 8000~15000 mPa·s
胺值	: $200 \pm 20 \text{mg KOH/g}$
活潑氫當量	: 150g/mol
百克樹脂(EEW-186) 建議使用量	: 70~90

特性：

EPH-9510 改性的酚醛胺固化劑，適用於中、高固體份環氧塗料領域。固化速度較快，即使在低溫下也是如此，在潮濕或者未經處理的表面也有很好的附著力，耐水性和耐腐蝕性能優異。它具有下列特性：

1. 在常溫和低溫具有快速固化的特點。
2. 良好的耐化學性。
3. 在潮濕環境下可固化，低發白現象。
4. 混合比例寬，無需熟化時間。

包裝：

200kg/桶。

儲存：

在陰涼乾燥條件下儲存；避免接觸強氧化劑；遠離火種、熱源；保持容器密封。運輸過程中防雨、防曬，防止包裝破損及受潮。

備註：EPH-9510 為 Cardolite NX-201 的相當品。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。